



Simply. Well. Connected.

## Краткий каталог



Больше 60 лет мы определяем  
стандарты для промышленности.



Simply. Well. Connected.

Просто прекрасное соединение  
Вчера, сегодня и в будущем



## Более половины столетия компетентности и опыта

„Bals“ это знак качества инновации и надежности. Больше 60 лет мы производим различные силовые разъёмы для мирового рынка. С открытия компании и по сей день мы производим наши продукты с наивысшим качеством „Made in Germany“ в Германии. Компания имеет два завода в „Kirchhundem –Albaum“ и „Freiwalde“. Мы работаем с высококвалифицированной и мотивированной командой, с самым современным оборудованием, с продуманной и оптимизированной логистикой.



Мы производим широкий ассортимент розеток, вилок быстрого монтажа, розеток быстрого монтажа, настенные комбинационные модули и зарядные устройства для электромобилей. Многочисленные сертификаты в различных учреждениях и запатентованные продукты подтверждают высокий технический стандарт нашей продукции.

## Два современных завода соответствующих единому высокому стандарту качества

Генеральный офис нашей компании находится в „Kirchhundem“ (Германия). В нём располагаются отдел разработки, отдел маркетинга, отдел сбыта и административный отдел. Кроме того, на заводе „Kirchhundem-Albaum“ производятся штепсельные системы и специальные изделия. Также, в 1994 году был построен завод в „Freiwalde“. Он неоднократно расширился и имеет самые современные производственные мощности для полностью автоматизированного производства.



## СЕЕ-разъёмы для мирового рынка

Bals - это предприятие среднего бизнеса которое производит промышленные силовые разъёмы по стандарту IEC 60309 1-2, распределительные устройства и системные компоненты для электромобилей. Мы разрабатываем и устанавливаем новые технические стандарты такие как MULTI-GRIP и QUICK-CONNECT. Наши продукты доступны более чем в 80 странах мира.



## Наше ответственность за высокое качество

Качество не допускает компромиссов. Мы придерживаемся этого принципа. Наш производственный процесс сертифицирован по нормам ISO-9001 во всех заводах и подтверждает высочайшее качество нашей продукции. Также наше качество подтверждают патенты и сертификаты испытательных институтов в Германии и других странах. Мы всегда стараемся устанавливать новые стандарты с интеллектуальными решениями, чтобы предоставлять нашим клиентам больше удобства и преимуществ.




### Настенная розетка QUICK-CONNECT

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- Степень защиты IP44

**QUICK-CONNECT**



112001



1 MB 19


| A   | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П   | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a   | 59,5  | 72,4  | 72,4  | 79,1  | 79,1  | 79,1  | 16 | 3 | 230 | 11895  | 10  |
| b   | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |    |   |     |        |     |
| c   | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 16 | 4 | 400 | 11905  | 10  |
| d   | 85,0  | 96,0  | 98,0  | 103,0 | 103,0 | 106,0 |    |   |     |        |     |
| e   | 62,0  | 77,0  | 77,0  | 84,0  | 84,0  | 84,0  | 16 | 5 | 400 | 112001 | 10  |
| f   | 33,5  | 33,5  | 33,5  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |    |   |     |        |     |
| h   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 32 | 3 | 230 | 11919  | 10  |
| i   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |    |   |     |        |     |
| k   | 8,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 32 | 4 | 400 | 11922  | 10  |
| ø l | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  |    |   |     |        |     |
| m   | 72,0  | 87,0  | 87,0  | 94,0  | 94,0  | 94,0  | 32 | 5 | 400 | 112002 | 10  |
| n   | M20   | M25   | M25   | M25   | M25   | M25   |    |   |     |        |     |

### Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP44
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)



101



1 MB 19

| A   | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П   | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a   | 59,5  | 72,4  | 72,4  | 79,1  | 79,1  | 79,1  | 16 | 3 | 230 | 11765  | 10  |
| b   | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |    |   |     |        |     |
| c   | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 16 | 4 | 400 | 11645  | 10  |
| d   | 85,0  | 96,0  | 98,0  | 103,0 | 103,0 | 106,0 |    |   |     |        |     |
| e   | 62,0  | 77,0  | 77,0  | 84,0  | 84,0  | 84,0  | 16 | 5 | 400 | 100    | 10  |
| f   | 33,5  | 33,5  | 33,5  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |    |   |     |        |     |
| h   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 32 | 3 | 230 | 11651  | 10  |
| i   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |    |   |     |        |     |
| k   | 8,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 32 | 4 | 400 | 11646  | 10  |
| ø l | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  |    |   |     |        |     |
| m   | 72,0  | 87,0  | 87,0  | 94,0  | 94,0  | 94,0  | 32 | 5 | 400 | 101    | 10  |
| n   | M20   | M25   | M25   | M25   | M25   | M25   |    |   |     |        |     |


### Настенная розетка QUICK-CONNECT

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- Кабельный ввод один сверху (открытый), один внизу и один на стенке (Закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°
- Степень защиты IP44

**QUICK-CONNECT**



11906



1 MB 7


| A   | 16     | 16     | 16     | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П   | 3      | 4      | 5      | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a   | 64,0   | 75,0   | 75,0   | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 16 | 3 | 230 | 11930  | 10  |
| b   | 87,0   | 100,0  | 100,0  | 126,0 | 126,0 | 126,0 |    |   |     |        |     |
| c   | 117,0  | 129,0  | 131,0  | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 16 | 4 | 400 | 11907  | 10  |
| d   | 103,0  | 108,0  | 116,0  | 130,0 | 130,0 | 136,0 |    |   |     |        |     |
| e   | 51,0   | 59,0   | 59,0   | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 16 | 5 | 400 | 11906  | 10  |
| f   | -      | 11,0   | 11,0   | 11,0  | 11,0  | 11,0  |    |   |     |        |     |
| ø h | 4,1    | 5,1    | 5,1    | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 32 | 3 | 230 | 11949  | 10  |
| i   | 4,5    | 4,5    | 4,5    | 6,5   | 6,5   | 6,5   |    |   |     |        |     |
| k   | 40,0   | -      | -      | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 32 | 4 | 400 | 11956  | 10  |
| l   | M20    | M20    | M20    | M25   | M25   | M25   |    |   |     |        |     |
| m   | f. M20 | f. M20 | f. M20 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 32 | 5 | 400 | 11962  | 10  |

### Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP44
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°



103



1 MB 7


| A   | 16      | 16      | 16      | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П   | 3       | 4       | 5       | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a   | 64,0    | 75,0    | 75,0    | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 16 | 3 | 230 | 111    | 10  |
| b   | 87,0    | 100,0   | 100,0   | 126,0 | 126,0 | 126,0 |    |   |     |        |     |
| c   | 117,0   | 129,0   | 131,0   | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 16 | 4 | 400 | 115    | 10  |
| d   | 103,0   | 108,0   | 116,0   | 130,0 | 130,0 | 136,0 |    |   |     |        |     |
| e   | 51,0    | 59,0    | 59,0    | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 16 | 5 | 400 | 102    | 10  |
| f   | -       | 11,0    | 11,0    | 11,0  | 11,0  | 11,0  |    |   |     |        |     |
| ø h | 4,1     | 5,1     | 5,1     | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 32 | 3 | 230 | 1114   | 10  |
| i   | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6,5   | 6,5   | 6,5   |    |   |     |        |     |
| k   | 40,0    | -       | -       | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 32 | 4 | 400 | 1118   | 10  |
| l   | M20     | M20     | M20     | M25   | M25   | M25   |    |   |     |        |     |
| m   | for M20 | for M20 | for M20 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 32 | 5 | 400 | 103    | 10  |

### Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP67
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°



1155



1 MB 13


| A   | 16      | 16      | 16      | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П   | 3       | 4       | 5       | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a   | 64,0    | 75,0    | 75,0    | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 16 | 3 | 230 | 1133   | 10  |
| b   | 87,0    | 100,0   | 100,0   | 126,0 | 126,0 | 126,0 |    |   |     |        |     |
| c   | 115,0   | 130,0   | 130,0   | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 16 | 4 | 400 | 1137   | 10  |
| d   | 103,0   | 110,0   | 115,0   | 129,0 | 129,0 | 135,0 |    |   |     |        |     |
| e   | 51,0    | 59,0    | 59,0    | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 16 | 5 | 400 | 1143   | 10  |
| f   | 20,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0  | 11,0  | 11,0  |    |   |     |        |     |
| g   | 20,0    | -       | -       | -     | -     | -     |    |   |     |        |     |
| ø h | 4,1     | 5,1     | 5,1     | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 32 | 3 | 230 | 1145   | 10  |
| i   | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6,5   | 6,5   | 6,5   |    |   |     |        |     |
| ø k | 8,0     | 10,0    | 10,0    | 12,0  | 12,0  | 12,0  |    |   |     |        |     |
| l   | -       | -       | -       | 65,0  | 65,0  | 65,0  | 32 | 4 | 400 | 1149   | 10  |
| m   | -       | -       | -       | 80,0  | 80,0  | 80,0  |    |   |     |        |     |
| ø n | -       | -       | -       | 10,0  | 10,0  | 10,0  |    |   |     |        |     |
| o   | M20     | M20     | M20     | M25   | M25   | M25   | 32 | 5 | 400 | 1155   | 10  |
| p   | for M20 | for M20 | for M20 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |    |   |     |        |     |

### Панельная розетка QUICK-CONNECT

- Розетка быстрого монтажа
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT

132001




4 MB 263

| A | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32    | A  | P | V   | Арт. № | шт. |
|---|------|------|------|------|------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5     |    |   |     |        |     |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 16 | 3 | 230 | 13686  | 10  |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  |    |   |     |        |     |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 16 | 4 | 400 | 13693  | 10  |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |    |   |     |        |     |
| e | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   | 16 | 5 | 400 | 132001 | 10  |
| f | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0   |    |   |     |        |     |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0  | 32 | 3 | 230 | 13703  | 10  |
| i | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |    |   |     |        |     |
| k | 74,0 | 84,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 102,0 | 32 | 4 | 400 | 13710  | 10  |
| l | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |    |   |     |        |     |
| m | 8,0  | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 22,0  | 32 | 5 | 400 | 132002 | 10  |

### Панельная розетка

- Прямая
- Винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

1333



4 MB 4


| A | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   | A  | П | B   | Арт. № | шт. |
|---|------|------|------|------|------|------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |    |   |     |        |     |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 16 | 3 | 230 | 13001  | 10  |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |    |   |     |        |     |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 16 | 4 | 400 | 1324   | 10  |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |    |   |     |        |     |
| e | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 16 | 5 | 400 | 13005  | 10  |
| f | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |    |   |     |        |     |
| h | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 36,0 | 36,0 | 19,0 | 32 | 3 | 230 | 13007  | 10  |
| i | 51,0 | 53,0 | 53,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |    |   |     |        |     |
| k | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 98,0 | 32 | 4 | 400 | 13011  | 10  |
| l | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |    |   |     |        |     |
| m | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 | 32 | 5 | 400 | 1333   | 10  |

### Панельная розетка QUICK-CONNECT

- наклон 20°
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT

12757




4 MB 264

| A | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   | A  | П | B   | Арт. № | шт. |
|---|------|------|------|------|------|------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |    |   |     |        |     |
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 16 | 3 | 230 | 12749  | 10  |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |    |   |     |        |     |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 16 | 4 | 400 | 12753  | 10  |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |    |   |     |        |     |
| e | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 16 | 5 | 400 | 12757  | 10  |
| f | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |    |   |     |        |     |
| h | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 32 | 3 | 230 | 12761  | 10  |
| i | 50,0 | 51,0 | 54,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |    |   |     |        |     |
| l | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 32 | 4 | 400 | 12764  | 10  |
| α | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  |    |   |     |        |     |
|   |      |      |      |      |      |      | 32 | 5 | 400 | 12768  | 10  |

### Панельная розетка

- наклон 20°
- Винтовые клеммы
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP44

12078



4 MB 26


| A | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   | A  | П | B   | Арт. № | шт. |
|---|------|------|------|------|------|------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |    |   |     |        |     |
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 16 | 3 | 230 | 12080  | 10  |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |    |   |     |        |     |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 16 | 4 | 400 | 12500  | 10  |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |    |   |     |        |     |
| e | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 16 | 5 | 400 | 12078  | 10  |
| f | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |    |   |     |        |     |
| h | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 32 | 3 | 230 | 12310  | 10  |
| i | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 63,0 | 63,0 | 60,0 |    |   |     |        |     |
| k | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 32 | 4 | 400 | 12311  | 10  |
| l | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |    |   |     |        |     |
| α | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 32 | 5 | 400 | 1215   | 10  |

### Панельная розетка QUICK-CONNECT

- прямая, без наклона
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP67

QUICK-CONNECT

13745



4 MB 105


| A | 16   | 16   | 16   | 32    | 16    | 32    | A  | П | B   | Арт. № | шт. |
|---|------|------|------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3    | 4    | 5    | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  | 16 | 3 | 230 | 13734  | 10  |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  |    |   |     |        |     |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  | 16 | 4 | 400 | 13739  | 10  |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |    |   |     |        |     |
| e | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 16 | 5 | 400 | 13745  | 10  |
| f | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0   |    |   |     |        |     |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 32 | 3 | 230 | 13750  | 10  |
| i | 57,0 | 58,0 | 57,0 | 65,0  | 65,0  | 65,0  |    |   |     |        |     |
| k | 76,0 | 83,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 | 32 | 4 | 400 | 13756  | 10  |
| l | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |    |   |     |        |     |
| m | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0  | 12,0  | 17,0  | 32 | 5 | 400 | 13762  | 10  |

## Панельная розетка

- Прямая
- Винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP67



1370



4 MB 5


| A   | 16   | 16   | 16   | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-----|------|------|------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------------|-----|
| П   | 3    | 4    | 5    | 3     | 4     | 5     |    |   |     |              |     |
| a   | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  | 16 | 3 | 230 | <b>1372</b>  | 10  |
| b   | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  |    |   |     |              |     |
| c   | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  | 16 | 4 | 400 | <b>1376</b>  | 10  |
| d   | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |    |   |     |              |     |
| e a | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 16 | 5 | 400 | <b>1382</b>  | 10  |
| f   | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0   |    |   |     |              |     |
| h   | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 36,0  | 36,0  | 19,0  | 32 | 3 | 230 | <b>13024</b> | 10  |
| i   | 57,0 | 58,0 | 57,0 | 65,0  | 65,0  | 65,0  |    |   |     |              |     |
| k   | 76,0 | 83,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 | 32 | 4 | 400 | <b>13028</b> | 10  |
| l   | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |    |   |     |              |     |
| m   | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0  | 12,0  | 17,0  | 32 | 5 | 400 | <b>1370</b>  | 10  |

Панельная розетка  
QUICK-CONNECT

- наклон 20°
- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Контех контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP67



12817



4 MB 114

| A   | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   | A  | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-----|------|------|------|------|------|------|----|---|-----|--------------|-----|
| П   | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |    |   |     |              |     |
| a   | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 16 | 3 | 230 | <b>12813</b> | 10  |
| b   | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |    |   |     |              |     |
| c   | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 16 | 4 | 400 | <b>12814</b> | 10  |
| d   | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |    |   |     |              |     |
| e a | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 16 | 5 | 400 | <b>12817</b> | 10  |
| f   | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |    |   |     |              |     |
| h   | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 32 | 3 | 230 | <b>12819</b> | 10  |
| i   | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 69,0 |    |   |     |              |     |
| l   | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 32 | 4 | 400 | <b>12821</b> | 10  |
| α   | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  |    |   |     |              |     |
|     |      |      |      |      |      |      | 32 | 5 | 400 | <b>12824</b> | 10  |


QUICK-CONNECT

## Панельная розетка

- наклон 20°
- Винтовые клеммы
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP67



12084



4 MB 22


| A   | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   | A  | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-----|------|------|------|------|------|------|----|---|-----|--------------|-----|
| П   | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |    |   |     |              |     |
| a   | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 16 | 3 | 230 | <b>12231</b> | 10  |
| b   | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |    |   |     |              |     |
| c   | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 16 | 4 | 400 | <b>12502</b> | 10  |
| d   | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |    |   |     |              |     |
| e a | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 16 | 5 | 400 | <b>12084</b> | 10  |
| f   | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |    |   |     |              |     |
| h   | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 34,0 | 32 | 3 | 230 | <b>12327</b> | 10  |
| i   | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 67,0 | 67,0 | 69,0 |    |   |     |              |     |
| k   | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 32 | 4 | 400 | <b>12329</b> | 10  |
| l   | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |    |   |     |              |     |
| α   | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 32 | 5 | 400 | <b>1264</b>  | 10  |

Вилка быстрого монтажа с  
разгрузкой натяжения  
кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Быстроразборный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP44



2136



2 MB 99

| A   | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. №        | шт. |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|---------------|-----|
| П   | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |               |     |
| a a | 53,0  | 60,0  | 66,0  | 74,5  | 74,5  | 74,5  | 16 | 3 | 230 | <b>210740</b> | 10  |
| b   | 93,5  | 100,5 | 103,0 | 121,0 | 121,0 | 121,5 |    |   |     |               |     |
| c   | 134,0 | 141,0 | 142,0 | 174,0 | 174,0 | 174,5 | 16 | 4 | 400 | <b>210757</b> | 10  |
| d   | 97,5  | 104,5 | 105,5 | 128,0 | 128,0 | 128,5 |    |   |     |               |     |
| e   | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  | 16 | 5 | 400 | <b>210715</b> | 10  |
| f   | 57,5  | 64,5  | 70,5  | 78,0  | 78,0  | 80,0  |    |   |     |               |     |
|     |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | <b>2138</b>   | 10  |
|     |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | <b>2142</b>   | 10  |
|     |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | <b>2148</b>   | 10  |


QUICK-CONNECT  
MULTI-GRIP

## TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44



204-TLS



2 MB 129

| A   | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. №           | шт. |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|------------------|-----|
| П   | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |                  |     |
| a a | 54,0  | 60,0  | 66,0  | 71,0  | 71,0  | 80,0  | 16 | 3 | 230 | <b>21001-TLS</b> | 10  |
| b   | 94,5  | 98,0  | 101,0 | 115,0 | 115,0 | 119,0 |    |   |     |                  |     |
| c   | 138,0 | 142,0 | 145,0 | 170,0 | 170,0 | 174,0 | 16 | 4 | 400 | <b>21005-TLS</b> | 10  |
| d   | 101,5 | 105,5 | 108,5 | 124,0 | 124,0 | 128,0 |    |   |     |                  |     |
| e a | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  | 16 | 5 | 400 | <b>203-TLS</b>   | 10  |
| f   | 56,6  | 64,0  | 71,0  | 76,0  | 76,0  | 85,0  |    |   |     |                  |     |
|     |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | <b>21013-TLS</b> | 10  |
|     |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | <b>21017-TLS</b> | 10  |
|     |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | <b>204-TLS</b>   | 10  |

MULTI-GRIP




**Вилка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля**

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP67

**QUICK-CONNECT**  
**MULTI-GRIP**

21241



2 MB 94


| A | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a | 70,0  | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 | 16 | 3 | 230 | 21238  | 10  |
| b | 95,0  | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |    |   |     |        |     |
| c | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 | 16 | 4 | 400 | 21349  | 10  |
| d | 111,0 | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |    |   |     |        |     |
| e | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  | 16 | 5 | 400 | 21239  | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | 21240  | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | 21351  | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | 21241  | 10  |

**TLS Plug with MULTI-GRIP**

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

**MULTI-GRIP**

210589



2 MB 130


| A | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a | 70,0  | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 | 16 | 3 | 230 | 210576 | 10  |
| b | 94,5  | 98,0  | 101,0 | 115,0 | 115,0 | 119,0 |    |   |     |        |     |
| c | 138,0 | 142,0 | 145,0 | 170,0 | 170,0 | 174,0 | 16 | 4 | 400 | 210583 | 10  |
| d | 105,5 | 109,5 | 112,5 | 128,0 | 128,0 | 132,0 |    |   |     |        |     |
| e | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  | 16 | 5 | 400 | 210589 | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | 210594 | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | 210601 | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | 210607 | 10  |

**Настенная вилка быстрого монтажа**

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Кабельный ввод в верхней (открытый) и
- один в нижней части (закрытый)
- Степень защиты IP44

**QUICK-CONNECT**

242001



5 MB 44


| A | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |        |     |
| a | 59,5  | 72,4  | 72,4  | 79,1  | 79,1  | 79,1  | 16 | 3 | 230 | 24423  | 10  |
| b | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |    |   |     |        |     |
| c | 120,0 | 120,0 | 122,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 16 | 4 | 400 | 24392  | 10  |
| d | 72,0  | 84,0  | 84,0  | 89,0  | 89,0  | 89,0  |    |   |     |        |     |
| e | 62,0  | 77,0  | 77,0  | 84,0  | 84,0  | 84,0  | 16 | 5 | 400 | 242001 | 10  |
| f | 33,5  | 33,5  | 33,5  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |    |   |     |        |     |
| h | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 32 | 3 | 230 | 24402  | 10  |
| i | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |    |   |     |        |     |
| k | 8,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 32 | 4 | 400 | 24405  | 10  |
| l | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  |    |   |     |        |     |
| m | 72,0  | 87,0  | 87,0  | 94,0  | 94,0  | 94,0  | 32 | 5 | 400 | 242002 | 10  |
| n | M20   | M25   | M25   | M25   | M25   | M25   |    |   |     |        |     |

**Вилка панельная с пружинными клеммами**

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Фланец 75 x75 мм
- Степень защиты IP44

**QUICK-CONNECT**

282002




5 MB 85

| A | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|------|------|------|------|------|------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |    |   |     |        |     |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 16 | 3 | 230 | 28111  | 10  |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |    |   |     |        |     |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 16 | 4 | 400 | 28112  | 10  |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |    |   |     |        |     |
| e | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 16 | 5 | 400 | 282001 | 10  |
| f | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  |    |   |     |        |     |
| h | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 32 | 3 | 230 | 28010  | 10  |
| i | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |    |   |     |        |     |
| k | 42,0 | 48,0 | 61,0 | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 32 | 4 | 400 | 28012  | 10  |
| l | -    | -    | 5,0  | 2,0  | 2,0  | -    |    |   |     |        |     |
| m | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 32 | 5 | 400 | 282002 | 10  |

**Вводная вилка с фланцем**

- Винтовые клеммы
- Фланец 75 x75 мм
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

2815



5 MB 39

| A | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|------|------|------|------|------|------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |    |   |     |        |     |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 16 | 3 | 230 | 2817   | 10  |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |    |   |     |        |     |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 16 | 4 | 400 | 2831   | 10  |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |    |   |     |        |     |
| e | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 16 | 5 | 400 | 2814   | 10  |
| f | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  |    |   |     |        |     |
| h | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 32 | 3 | 230 | 2827   | 10  |
| i | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |    |   |     |        |     |
| k | 42,0 | 48,0 | 61,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 32 | 4 | 400 | 2830   | 10  |
| l | -    | -    | 5,0  | 2,0  | 2,0  | -    |    |   |     |        |     |
| m | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 32 | 5 | 400 | 2815   | 10  |


### Розетка быстрого монтажа с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Быстроразборный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Kontex контакт
- Степень защиты IP44

**QUICK-CONNECT**  
**MULTI-GRIP**



3148



3 MB 65

| A | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. №      | шт. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|-------------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |             |     |
| a | 53,0  | 60,0  | 66,0  | 74,5  | 74,5  | 74,5  | 16 | 3 | 230 | <b>3126</b> | 10  |
| b | 100,5 | 112,5 | 113,5 | 133,5 | 133,5 | 134,5 |    |   |     |             |     |
| c | 141,0 | 153,0 | 154,0 | 186,0 | 186,0 | 187,0 | 16 | 4 | 400 | <b>3130</b> | 10  |
| d | 97,5  | 104,5 | 105,5 | 127,5 | 127,5 | 128,5 |    |   |     |             |     |
| e | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  | 16 | 5 | 400 | <b>3136</b> | 10  |
| f | 76,0  | 79,0  | 86,0  | 92,0  | 92,0  | 97,0  |    |   |     |             |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | <b>3138</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |             |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | <b>3142</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |             |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | <b>3148</b> | 10  |


### TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44

**MULTI-GRIP**



304- TLS



3 MB 82

| A | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. №           | шт. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|------------------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |                  |     |
| a | 51,0  | 58,0  | 65,0  | 67,0  | 67,0  | 73,0  | 16 | 3 | 230 | <b>31001-TLS</b> | 10  |
| b | 145,0 | 148,0 | 156,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |    |   |     |                  |     |
| c | 74,0  | 84,0  | 90,0  | 94,0  | 94,0  | 102,0 | 16 | 4 | 400 | <b>31005-TLS</b> | 10  |
| d | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |    |   |     |                  |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 16 | 5 | 400 | <b>303-TLS</b>   | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |                  |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | <b>31013-TLS</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |                  |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | <b>31017-TLS</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |                  |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | <b>304-TLS</b>   | 10  |


### Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Kontex контакт
- Степень защиты IP67

**QUICK-CONNECT**  
**MULTI-GRIP**



31243



3 MB 63

| A | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. №       | шт. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|--------------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |              |     |
| a | 70,5  | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 | 16 | 3 | 230 | <b>31240</b> | 10  |
| b | 161,0 | 161,0 | 168,0 | 196,0 | 196,0 | 200,0 |    |   |     |              |     |
| c | 77,0  | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 99,0  | 107,0 | 16 | 4 | 400 | <b>31241</b> | 10  |
| d | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |    |   |     |              |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 16 | 5 | 400 | <b>31243</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |              |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | <b>31244</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |              |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | <b>31245</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |              |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | <b>31247</b> | 10  |


### TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

**MULTI-GRIP**



310346



3 MB 81


| A | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    | A  | П | В   | Арт. №        | шт. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|-----|---------------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |    |   |     |               |     |
| a | 70,5  | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 | 16 | 3 | 230 | <b>310333</b> | 10  |
| b | 154,0 | 155,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |    |   |     |               |     |
| c | 77,0  | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 107,0 | 107,0 | 16 | 4 | 400 | <b>310340</b> | 10  |
| d | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |    |   |     |               |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 16 | 5 | 400 | <b>310346</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |               |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 3 | 230 | <b>310351</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |               |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 4 | 400 | <b>310358</b> | 10  |
|   |       |       |       |       |       |       |    |   |     |               |     |
|   |       |       |       |       |       |       | 32 | 5 | 400 | <b>310364</b> | 10  |

### Розетка для монтажа на поверхность

- Кабельный ввод 1 вверху (открытый) и 2 в нижней части (закрытые)
- Поворотный корпус на 180 °
- Никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы с Пилот контактом , артикул с приставкой "-Р"
- Степень защиты IP44



110383



1 MB 4


| A  | 63       | 63     | Модель               | A  | П | В   | Арт. №        | шт. |
|----|----------|--------|----------------------|----|---|-----|---------------|-----|
| QC | Винтовые |        |                      |    |   |     |               |     |
| a  | 118,0    | 118,0  | <b>QUICK-CONNECT</b> | 63 | 4 | 400 | <b>110415</b> | 5   |
| b  | 170,0    | 170,0  |                      |    |   |     |               |     |
| c  | 223,0    | 223,0  | <b>QUICK-CONNECT</b> | 63 | 5 | 400 | <b>110383</b> | 5   |
| d  | 168,0    | 168,0  |                      |    |   |     |               |     |
| e  | 104,0    | 104,0  | Винтовые             | 63 | 3 | 230 | <b>1104</b>   | 5   |
| f  | 136,0    | 136,0  |                      |    |   |     |               |     |
| g  | 6,1      | 6,1    | Винтовые             | 63 | 4 | 400 | <b>1127</b>   | 5   |
| h  | 6,0      | 6,0    |                      |    |   |     |               |     |
| k  | M40      | M40    | Винтовые             | 63 | 5 | 400 | <b>1124</b>   | 5   |
| l  | M32/32   | M32/32 |                      |    |   |     |               |     |

**Розетка для монтажа на поверхность**

- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



110413



1 MB 3/20


| A   | 63     | 125   | Модель         | A   | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|--------|-------|----------------|-----|---|-----|--------|-----|
| a   | 118,0  | 160,0 | quick3 CONNECT | 63  | 4 | 400 | 110416 | 5   |
| b   | 170,0  | 260,0 | quick3 CONNECT | 63  | 5 | 400 | 110413 | 5   |
| c   | 228,0  | 330,0 | Винтовые       | 63  | 3 | 230 | 1157   | 5   |
| d   | 176,0  | 168,0 | Винтовые       | 63  | 4 | 400 | 1161   | 5   |
| e   | 104,0  | 140,0 | Винтовые       | 63  | 5 | 400 | 1112   | 5   |
| f   | 136,0  | 240,0 | Винтовые       | 125 | 3 | 230 | 11437  | 5   |
| g h | 6,1    | 8,3   | Винтовые       | 125 | 4 | 400 | 11441  | 5   |
| i   | 6,0    | 10,0  | Винтовые       | 125 | 5 | 400 | 11447  | 5   |
| k   | M40    | M50   |                |     |   |     |        |     |
| l   | M32/32 | -     |                |     |   |     |        |     |

**Панельная розетка**

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP44



130114



4 MB 265/8


| A | 63    | 63       | Модель         | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|-------|----------|----------------|----|---|-----|--------|-----|
|   | QC    | Винтовые |                |    |   |     |        |     |
| a | 107,0 | 107,0    | quick3 CONNECT | 63 | 4 | 400 | 130130 | 5   |
| b | 100,0 | 100,0    | quick3 CONNECT | 63 | 5 | 400 | 130114 | 5   |
| c | 85,0  | 85,0     | Винтовые       | 63 | 3 | 230 | 1307   | 5   |
| d | 77,0  | 77,0     | Винтовые       | 63 | 4 | 400 | 134    | 5   |
| e | 6,5   | 6,5      | Винтовые       | 63 | 5 | 400 | 136    | 5   |
| f | 12,0  | 12,0     |                |    |   |     |        |     |
| h | 67,0  | 56,5     |                |    |   |     |        |     |
| i | 77,0  | 77,0     |                |    |   |     |        |     |
| k | 110,0 | 110,0    |                |    |   |     |        |     |
| l | 88,0  | 88,0     |                |    |   |     |        |     |
| m | 7,0   | 7,0      |                |    |   |     |        |     |

**Панельная розетка**

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм для 63A, 120 x 120 мм для 125A
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



130119



4 MB 267/55


| A | 63    | 63       | 125   | Модель         | A   | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|-------|----------|-------|----------------|-----|---|-----|--------|-----|
|   | QC    | Винтовые |       |                |     |   |     |        |     |
| a | 107,0 | 107,0    | 120,0 | quick3 CONNECT | 63  | 4 | 400 | 130131 | 5   |
| b | 100,0 | 100,0    | 120,0 | quick3 CONNECT | 63  | 5 | 400 | 130119 | 5   |
| c | 85,0  | 85,0     | 100,0 | Винтовые       | 63  | 3 | 230 | 1396   | 5   |
| d | 77,0  | 77,0     | 100,0 | Винтовые       | 63  | 4 | 400 | 13100  | 5   |
| e | 6,5   | 6,5      | 6,5   | Винтовые       | 63  | 5 | 400 | 13104  | 5   |
| f | 12,0  | 12,0     | 21,0  | Винтовые       | 125 | 3 | 230 | 13452  | 5   |
| h | 67,0  | 56,5     | 50,0  | Винтовые       | 125 | 4 | 400 | 13447  | 5   |
| i | 76,0  | 76,0     | 117,0 | Винтовые       | 125 | 5 | 400 | 13451  | 5   |
| k | 113,0 | 113,0    | 129,0 |                |     |   |     |        |     |
| l | 88,0  | 88,0     | 104,0 |                |     |   |     |        |     |
| m | 7,0   | 7,0      | 6,0   |                |     |   |     |        |     |

**Панельная розетка**

- наклон 15°
- фланец 114 x 114 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP44



120273



4 MB 64


| A | 63    | 63    | 63    | Модель         | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|-------|-------|-------|----------------|----|---|-----|--------|-----|
| П | 3     | 4     | 5     |                |    |   |     |        |     |
| a | 100,0 | 100,0 | 100,0 | quick3 CONNECT | 63 | 5 | 400 | 120273 | 5   |
| b | 92,0  | 92,0  | 92,0  | Винтовые       | 63 | 3 | 230 | 12563  | 10  |
| c | 85,0  | 85,0  | 85,0  | Винтовые       | 63 | 4 | 400 | 12074  | 10  |
| d | 77,0  | 77,0  | 77,0  | Винтовые       | 63 | 5 | 400 | 12567  | 10  |
| e | 6,5   | 6,5   | 6,5   |                |    |   |     |        |     |
| f | 12,0  | 12,0  | 12,0  |                |    |   |     |        |     |
| h | 65,0  | 65,0  | 65,0  |                |    |   |     |        |     |
| i | 81,0  | 81,0  | 81,0  |                |    |   |     |        |     |
| k | 80,0  | 80,0  | 80,0  |                |    |   |     |        |     |
| l | 92,0  | 92,0  | 92,0  |                |    |   |     |        |     |

**Панельная розетка**

- наклон 15°
- фланец 100 x 92 мм (для 63A)
- фланец 114 x 114 мм (для 125A)
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



120274




4 MB 268/65/9

| A | 63    | 63       | 125   | Модель         | A   | П | В   | Арт. № | шт. |
|---|-------|----------|-------|----------------|-----|---|-----|--------|-----|
|   | QC    | Винтовые |       |                |     |   |     |        |     |
| a | 100,0 | 100,0    | 114,0 | quick3 CONNECT | 63  | 4 | 400 | 120320 | 5   |
| b | 92,0  | 92,0     | 114,0 | quick3 CONNECT | 63  | 5 | 400 | 120274 | 5   |
| c | 85,0  | 85,0     | 90,0  | Винтовые       | 63  | 3 | 230 | 12569  | 5   |
| d | 77,0  | 77,0     | 90,0  | Винтовые       | 63  | 4 | 400 | 12570  | 5   |
| e | 6,5   | 6,5      | 6,5   | Винтовые       | 63  | 5 | 400 | 12574  | 5   |
| f | 12,0  | 12,0     | 12,0  | Винтовые       | 125 | 3 | 230 | 12100  | 5   |
| h | 74,0  | 65,0     | 82,0  | Винтовые       | 125 | 4 | 400 | 12104  | 5   |
| i | 80,0  | 80,0     | 90,0  | Винтовые       | 125 | 5 | 400 | 12108  | 5   |
| k | 80,0  | 80,0     | 92,0  |                |     |   |     |        |     |
| l | 92,0  | 92,0     | 105,0 |                |     |   |     |        |     |

**Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля**

- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP44



210765


2 MB 158

MULTI-GRIP

| A   | 63    | Модель        | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|-------|---------------|----|---|-----|--------|-----|
| ø a | 96,0  | QUICK CONNECT | 63 | 4 | 400 | 210761 | 5   |
| b   | 153,0 |               | 63 | 5 | 400 | 210765 | 5   |
| c   | 233,0 |               | 63 | 5 | 400 | 210765 | 5   |
| d   | 167,0 | Винтовые      | 63 | 3 | 230 | 2104   | 5   |
| ø e | 36,0  |               | 63 | 4 | 400 | 2151   | 5   |
|     |       |               | 63 | 5 | 400 | 2155   | 5   |

**Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля**

- Термостойкие держатели контактов
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP67



210766


2 MB 159/214

MULTI-GRIP

| A   | 63    | 125   | Execution     | A   | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|-------|-------|---------------|-----|---|-----|--------|-----|
| ø a | 113,5 | 126,0 | QUICK CONNECT | 63  | 4 | 400 | 210762 | 5   |
| b   | 153,0 | 181,0 |               | 63  | 5 | 400 | 210766 | 5   |
| c   | 233,0 | 282,0 |               | 63  | 3 | 230 | 2181   | 5   |
| d   | 171,0 | 206,0 | Винтовые      | 63  | 4 | 400 | 2185   | 5   |
| ø e | 36,0  | 50,0  |               | 63  | 5 | 400 | 2189   | 5   |
|     |       |       |               | 125 | 3 | 230 | 2191   | 5   |
|     |       |       | Винтовые      | 125 | 4 | 400 | 2195   | 5   |
|     |       |       |               | 125 | 5 | 400 | 2199   | 5   |

**Розетка с пружинными клеммами и разгрузкой натяжения кабеля**

- Термостойкие держатели контактов
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP44



310494


3 MB 107

MULTI-GRIP

| A   | 63    | Execution     | A  | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|-------|---------------|----|---|-----|--------|-----|
| ø a | 95,0  | QUICK CONNECT | 63 | 4 | 400 | 310490 | 5   |
| b   | 251,0 |               | 63 | 5 | 400 | 310494 | 5   |
| c   | 109,0 |               | 63 | 3 | 230 | 3104   | 5   |
| ø d | 36,0  | Винтовые      | 63 | 4 | 400 | 3151   | 5   |
|     |       |               | 63 | 5 | 400 | 3112   | 5   |

**Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля**

- Термостойкие держатели контактов
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP67



310495


3 MB 109/131

MULTI-GRIP

| A   | 63    | 125   | Execution     | A   | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|-------|-------|---------------|-----|---|-----|--------|-----|
| ø a | 110,0 | 125,0 | QUICK CONNECT | 63  | 4 | 400 | 310491 | 5   |
| b   | 251,0 | 300,0 |               | 63  | 5 | 400 | 310495 | 5   |
| c   | 113,0 | 128,0 |               | 63  | 3 | 230 | 3181   | 5   |
| ø d | 36,0  | 50,0  | Винтовые      | 63  | 4 | 400 | 3185   | 5   |
|     |       |       |               | 63  | 5 | 400 | 3124   | 5   |
|     |       |       |               | 125 | 3 | 230 | 3191   | 5   |
|     |       |       | Винтовые      | 125 | 4 | 400 | 3195   | 5   |
|     |       |       |               | 125 | 5 | 400 | 3199   | 5   |

**Панельная монтажная вилка**

- Винтовые клеммы
- Термостойкие контакты
- Никелированные контакты
- Коробочный терминал
- Фланец 107 x 100 мм (63A)
- Фланец 130 x 120 мм (125A)
- Степень защиты IP67



2744

5 MB 56/22

| A   | 63    | 125   | A   | П | В   | Арт. № | шт. |
|-----|-------|-------|-----|---|-----|--------|-----|
| a   | 107,0 | 130,0 | 63  | 3 | 230 | 27007  | 5   |
| b   | 100,0 | 120,0 |     | 4 | 400 | 27011  | 5   |
| c   | 85,0  | 108,0 |     | 5 | 400 | 27017  | 5   |
| d   | 77,0  | 100,0 | 125 | 3 | 230 | 2736   | 5   |
| e ø | 6,5   | 6,5   |     | 4 | 400 | 2740   | 5   |
| f   | 12,0  | 13,0  |     | 5 | 400 | 2744   | 5   |
| h   | 155,0 | 130,0 | 125 | 3 | 230 | 2736   | 5   |
| i   | 118,0 | 135,0 |     | 4 | 400 | 2740   | 5   |
| k   | 113,5 | 126,0 |     | 5 | 400 | 2744   | 5   |
| l   | -     | 23,0  | 125 | 3 | 230 | 2736   | 5   |
| m ø | -     | 105,0 |     | 4 | 400 | 2740   | 5   |
|     |       |       |     | 5 | 400 | 2744   | 5   |

**Настенная розетка с механической блокировкой**

- выключатель
- переключается в положении „0”
- с двойной механической блокировкой
- никелированные контакты
- Степень защиты IP44

| Ампер | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-------|---|-----|--------------|-----|
| 16    | 3 | 230 | <b>1619</b>  | 1   |
| 16    | 4 | 400 | <b>16038</b> | 1   |
| 16    | 5 | 400 | <b>16039</b> | 1   |
| 32    | 4 | 400 | <b>16042</b> | 1   |
| 32    | 5 | 400 | <b>16043</b> | 1   |
| 63    | 4 | 400 | <b>16605</b> | 1   |
| 63    | 5 | 400 | <b>16603</b> | 1   |



16603

**Настенная розетка с механической блокировкой**

- выключатель
- переключается в положении „0”
- двойная механическая блокировка
- никелированные контакты
- Степень защиты IP67

| Ампер | П | В   | Арт. №        | шт. |
|-------|---|-----|---------------|-----|
| 16    | 3 | 230 | <b>160048</b> | 1   |
| 16    | 4 | 400 | <b>16040</b>  | 1   |
| 16    | 5 | 400 | <b>16041</b>  | 1   |
| 32    | 4 | 400 | <b>160178</b> | 1   |
| 32    | 5 | 400 | <b>160177</b> | 1   |
| 63    | 4 | 400 | <b>16604</b>  | 1   |
| 63    | 5 | 400 | <b>16602</b>  | 1   |



16602

**Розетка для монтажа на поверхность**

- Переключатель, блокировка, защита от перегрева
- В 0-положении блокируется (с замком)
- Никелированные контакты
- С С-образным МСВ и RCCB 40 / 0.03А для 16А и 32А
- С D02 и RCCB 63 / 0,03А для 63А

| Ампер | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-------|---|-----|--------------|-----|
| 16    | 4 | 400 | <b>17323</b> | 1   |
| 16    | 5 | 400 | <b>17343</b> | 1   |
| 32    | 4 | 400 | <b>17325</b> | 1   |
| 32    | 5 | 400 | <b>17344</b> | 1   |
| 63    | 4 | 400 | <b>17536</b> | 1   |
| 63    | 5 | 400 | <b>17537</b> | 1   |



17537

**Розетка для монтажа на поверхность**

- Переключатель, блокировка, защита от перегрева
- В 0-положении блокируется (с замком)
- Никелированные контакты
- С С-образным МСВ и RCCB 40 / 0.03А для 16А и 32А
- С D02 и RCCB 63 / 0,03А для 63А
- Степень защиты IP67

| Ампер | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-------|---|-----|--------------|-----|
| 16    | 4 | 400 | <b>17329</b> | 1   |
| 16    | 5 | 400 | <b>17345</b> | 1   |
| 32    | 4 | 400 | <b>17331</b> | 1   |
| 32    | 5 | 400 | <b>17346</b> | 1   |
| 63    | 4 | 400 | <b>17553</b> | 1   |
| 63    | 5 | 400 | <b>17554</b> | 1   |



17554

**Настенная розетка**

- винтовые клеммы
- Кабельный ввод один сверху (открытый)
- Степень защиты IP44

| Ампер | П | В  | Арт. №      | шт. |
|-------|---|----|-------------|-----|
| 16    | 2 | 24 | <b>410</b>  |     |
| 16    | 3 | 24 | <b>416</b>  |     |
| 16    | 2 | 42 | <b>411</b>  |     |
| 16    | 3 | 42 | <b>417</b>  |     |
| 32    | 2 | 24 | <b>4111</b> |     |
| 32    | 3 | 24 | <b>4117</b> |     |
| 32    | 2 | 42 | <b>4112</b> |     |
| 32    | 3 | 42 | <b>4118</b> |     |



410

**панельная розетка**

- быстрый монтаж
- винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

| Ампер | П | В  | Арт. №      | шт. |
|-------|---|----|-------------|-----|
| 16    | 2 | 24 | <b>4354</b> |     |
| 16    | 3 | 24 | <b>4360</b> |     |
| 16    | 2 | 42 | <b>4355</b> |     |
| 16    | 3 | 42 | <b>4361</b> |     |
| 32    | 2 | 24 | <b>4365</b> |     |
| 32    | 3 | 24 | <b>4371</b> |     |
| 32    | 2 | 42 | <b>4366</b> |     |
| 32    | 3 | 42 | <b>4372</b> |     |



4372

**Вилка с разгрузкой натяжения кабеля**

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44
- MULTI-GRIP**

| Ампер | П | В  | Арт. №      | шт. |
|-------|---|----|-------------|-----|
| 16    | 2 | 24 | <b>4422</b> |     |
| 16    | 3 | 24 | <b>4428</b> |     |
| 16    | 2 | 42 | <b>4423</b> |     |
| 16    | 3 | 42 | <b>4429</b> |     |
| 32    | 2 | 24 | <b>4433</b> |     |
| 32    | 3 | 24 | <b>4439</b> |     |
| 32    | 2 | 42 | <b>4434</b> |     |
| 32    | 3 | 42 | <b>4440</b> |     |



4422

**Розетка с разгрузкой натяжения кабеля**

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44
- MULTI-GRIP**

| Ампер | П | В  | Арт. №      | шт. |
|-------|---|----|-------------|-----|
| 16    | 2 | 24 | <b>4522</b> |     |
| 16    | 3 | 24 | <b>4528</b> |     |
| 16    | 2 | 42 | <b>4523</b> |     |
| 16    | 3 | 42 | <b>4529</b> |     |
| 32    | 2 | 24 | <b>4533</b> |     |
| 32    | 3 | 24 | <b>4539</b> |     |
| 32    | 2 | 42 | <b>4534</b> |     |
| 32    | 3 | 42 | <b>4540</b> |     |



4529



### QUICK-CONNECT ФАЗОВЫЙ ИНВЕРТОР С MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Housing connection with thread and snap-in lock
- Степень защиты IP44

**QUICK-CONNECT**  
**MULTI-GRIP**

| Ампер | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-------|---|-----|--------------|-----|
| 16    | 4 | 400 | <b>22053</b> | 10  |
| 16    | 5 | 400 | <b>225</b>   | 10  |
| 32    | 4 | 400 | <b>22055</b> | 10  |
| 32    | 5 | 400 | <b>227</b>   | 10  |



227

### Фазовый инвертор с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44

**MULTI-GRIP**

| Ампер | П | В   | Арт. №      | шт. |
|-------|---|-----|-------------|-----|
| 16    | 5 | 230 | <b>2286</b> | 10  |
| 16    | 5 | 400 | <b>2271</b> | 10  |
| 32    | 5 | 230 | <b>2287</b> | 10  |
| 32    | 5 | 400 | <b>2288</b> | 10  |



2288

### Фазовый инвертор с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP67

**MULTI-GRIP**

| Ампер | П | В   | Арт. №      | шт. |
|-------|---|-----|-------------|-----|
| 16    | 5 | 230 | <b>2266</b> | 10  |
| 16    | 5 | 400 | <b>2251</b> | 10  |
| 32    | 5 | 230 | <b>2267</b> | 10  |
| 32    | 5 | 400 | <b>2252</b> | 10  |



2251

### Инвертор фаз - разъем для установки на поверхность

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

| Ампер | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-------|---|-----|--------------|-----|
| 16    | 5 | 230 | <b>24208</b> | 10  |
| 16    | 5 | 400 | <b>24209</b> | 10  |
| 32    | 5 | 230 | <b>24210</b> | 10  |
| 32    | 5 | 400 | <b>24211</b> | 10  |



24209

### Разъем для монтажа на поверхность 7-полюсный

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный ввод: 1 x сверху (открытый), 2 x внизу (закрытые)
- Поворотный корпус на 180 °
- Степень защиты IP44

| Ампер | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-------|---|-----|--------------|-----|
| 16    | 7 | 230 | <b>11480</b> | 10  |
| 16    | 7 | 400 | <b>11481</b> | 10  |
| 32    | 7 | 230 | <b>11482</b> | 10  |
| 32    | 7 | 400 | <b>11483</b> | 10  |



11483

### Разъем для монтажа на панели 7-полюсный

- Прямой
- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

| Ампер | П | В   | Арт. №       | шт. |
|-------|---|-----|--------------|-----|
| 16    | 7 | 230 | <b>13326</b> | 10  |
| 16    | 7 | 400 | <b>13327</b> | 10  |
| 32    | 7 | 230 | <b>13328</b> | 10  |
| 32    | 7 | 400 | <b>13329</b> | 10  |



13329

### Разъем 7-полюсный с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44

**MULTI-GRIP**

| Ампер | П | В   | Арт. №        | шт. |
|-------|---|-----|---------------|-----|
| 16    | 7 | 230 | <b>210550</b> | 10  |
| 16    | 7 | 400 | <b>21557</b>  | 10  |
| 32    | 7 | 230 | <b>210636</b> | 10  |
| 32    | 7 | 400 | <b>210067</b> | 10  |



210067

### Разъем 7-полюсный с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44

**MULTI-GRIP**

| Ампер | П | В   | Арт. №        | шт. |
|-------|---|-----|---------------|-----|
| 16    | 7 | 230 | <b>310311</b> | 10  |
| 16    | 7 | 400 | <b>31752</b>  | 10  |
| 32    | 7 | 230 | <b>310381</b> | 10  |
| 32    | 7 | 400 | <b>310123</b> | 10  |



310123

**Разъёмы для стационарных распределительных систем**

- Цельнолитой фланец
- никелированные контакты
- Степень защиты IP54

| Тип заземления   | Цвет  | Арт. №       | шт. |
|------------------|-------|--------------|-----|
| Страна           |       |              |     |
| Германия         | синий | <b>71094</b> | 10  |
| Германия         | серый | <b>71095</b> | 10  |
| Бельгия/ Франция | синий | <b>7139</b>  | 10  |
| Бельгия/ Франция | серый | <b>7142</b>  | 10  |
| Дания            | синий | <b>71071</b> |     |
| Великобритания   | синий | <b>71142</b> |     |

**Встраиваемая монтажная розетка**

- Винтовые клеммы
- С защитной крышкой
- Степень защиты IP67

| Тип заземления   | Цвет  | Арт. №       | шт. |
|------------------|-------|--------------|-----|
| Страна           |       |              |     |
| Германия         | синий | <b>7112</b>  | 10  |
| Германия         | серый | <b>7119</b>  | 10  |
| Бельгия/ Франция | синий | <b>7153</b>  | 10  |
| Бельгия/ Франция | серый | <b>71028</b> | 10  |



7112

**Вилка Шуко**

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- подходит для Белг./Франц. стандарта
- Степень защиты IP44

**MULTI-GRIP**

| Тип заземления   | Цвет    | Арт. №      | шт. |
|------------------|---------|-------------|-----|
| Страна           |         |             |     |
| Германия         | синий   | <b>7370</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция |         |             |     |
| Германия         | серый   | <b>7371</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция |         |             |     |
| Германия         | черный  | <b>7372</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция |         |             |     |
| Германия         | красный | <b>7373</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция |         |             |     |



7370

**Розетка Шуко**

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- Степень защиты IP54

**MULTI-GRIP**

| Тип заземления   | Цвет    | Арт. №      | шт. |
|------------------|---------|-------------|-----|
| Страна           |         |             |     |
| Германия         | синий   | <b>7486</b> | 20  |
| Германия         | серый   | <b>7487</b> | 20  |
| Германия         | черный  | <b>7488</b> | 20  |
| Германия         | красный | <b>7489</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция | синий   | <b>7490</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция | серый   | <b>7491</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция | черный  | <b>7492</b> | 20  |
| Бельгия/ Франция | красный | <b>7493</b> | 20  |



7486

**Встраиваемая монтажная розетка**

- Безвинтовые клеммы
- Откидная крышка и фланцевая прокладка
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP54

**QUICK-CONNECT**

| Тип заземления   | Цвет  | Арт. №       | шт. |
|------------------|-------|--------------|-----|
| Страна           |       |              |     |
| Германия         | синий | <b>71099</b> | 10  |
| Германия         | серый | <b>71100</b> | 10  |
| Бельгия/ Франция | синий | <b>71118</b> | 10  |
| Бельгия/ Франция | серый | <b>71119</b> | 10  |

**Настенная розетка с блокировкой**

- выключатель и электрическая блокировка
- Степень защиты IP67

| Тип заземления | Цвет  | Арт. №       | шт. |
|----------------|-------|--------------|-----|
| Страна         |       |              |     |
| Германия       | синий | <b>76100</b> | 1   |

**Вилка**

- Закрывающаяся крышка
- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Двойная система заземления (E / F)
- Степень защиты IP68

| Тип заземления   | Цвет  | Арт. №     | шт. |
|------------------|-------|------------|-----|
| Страна           |       |            |     |
| Германия         | синий | <b>736</b> | 10  |
| Бельгия/ Франция |       |            |     |
| Германия         | серый | <b>737</b> | 10  |
| Бельгия/ Франция |       |            |     |



736

**Розетка**

- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Степень защиты IP68

| Тип заземления   | Цвет  | Арт. №      | шт. |
|------------------|-------|-------------|-----|
| Страна           |       |             |     |
| Германия         | синий | <b>746</b>  | 10  |
| Германия         | серый | <b>747</b>  | 10  |
| Бельгия/ Франция | синий | <b>7416</b> | 10  |
| Бельгия/ Франция | серый | <b>7455</b> | 10  |



746

#### ТЕ-монтажная розетка

- Прямая
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



| Модель | A | П | В | h | Art. No. |
|--------|---|---|---|---|----------|
|--------|---|---|---|---|----------|

|          |    |   |     |   |       |
|----------|----|---|-----|---|-------|
| Винтовые | 32 | 4 | 400 | 3 | 13021 |
|----------|----|---|-----|---|-------|

|               |    |   |     |   |        |
|---------------|----|---|-----|---|--------|
| QUICK-CONNECT | 32 | 4 | 400 | 3 | 130156 |
|---------------|----|---|-----|---|--------|

#### QUICK-CONNECT РОЗЕТКА ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОВЕРХНОСТЬ

- Безвинтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



QUICK-CONNECT

| A | П | В | h | Art. No. |
|---|---|---|---|----------|
|---|---|---|---|----------|

|    |   |     |   |       |
|----|---|-----|---|-------|
| 32 | 4 | 400 | 3 | 11556 |
|----|---|-----|---|-------|

#### ТЕ-розетка для монтажа на поверхность

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



| A | П | В | h | Art. No. |
|---|---|---|---|----------|
|---|---|---|---|----------|

|    |   |     |   |       |
|----|---|-----|---|-------|
| 32 | 4 | 400 | 3 | 16050 |
|----|---|-----|---|-------|

#### ТЕ-розетка для монтажа на поверхность

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



| A | П | В | h | Art. No. |
|---|---|---|---|----------|
|---|---|---|---|----------|

|    |   |     |   |       |
|----|---|-----|---|-------|
| 32 | 4 | 400 | 3 | 17026 |
|----|---|-----|---|-------|

#### Вилка с MULTI-GRIP

- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Целый корпус
- Степень защиты IP67



MULTI-GRIP

| Модель | A | П | В | h | Art. No. |
|--------|---|---|---|---|----------|
|--------|---|---|---|---|----------|

|          |    |   |     |   |        |
|----------|----|---|-----|---|--------|
| Винтовые | 32 | 4 | 400 | 3 | 210824 |
|----------|----|---|-----|---|--------|

|               |    |   |     |   |           |
|---------------|----|---|-----|---|-----------|
| QUICK-CONNECT | 32 | 4 | 400 | 3 | 21232-TLQ |
|---------------|----|---|-----|---|-----------|

21232-TLQ

#### Розетка с MULTI-GRIP

- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Целый корпус
- Степень защиты IP67



MULTI-GRIP

| Модель | A | П | В | h | Art. No. |
|--------|---|---|---|---|----------|
|--------|---|---|---|---|----------|

|          |    |   |     |   |        |
|----------|----|---|-----|---|--------|
| Винтовые | 32 | 4 | 400 | 3 | 310567 |
|----------|----|---|-----|---|--------|

|               |    |   |     |   |           |
|---------------|----|---|-----|---|-----------|
| QUICK-CONNECT | 32 | 4 | 400 | 3 | 31186-TLQ |
|---------------|----|---|-----|---|-----------|

310567

Арт. № 896459

#### Компоненты:

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 4п, 3h, IP67  
никелированные контакты, с  
механической блокировкой, блокировка  
в 0-положении

#### Защита:

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п  
1 УЗО 4п 40А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу:

1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

**VARIABOX-M**

IP67 - 260 x 230 mm



Арт. № 896462

#### Компоненты:

2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 4п, 3h, IP67  
никелированные контакты, с  
механической блокировкой, блокировка  
в 0-положении

#### Защита:

2 С-Авт. выкл. 32А, 3п  
1 УЗО 4п 63А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу:

1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

**VARIABOX-L**

IP67 - 390 x 230 mm



### TK-Kombi-Розетка

- С клеммником и проводом
- С встроенной розеткой Шуко 16А 230В
- Степень защиты IP44

| А  | П | В   | Исполнение                            | Арт. №  |
|----|---|-----|---------------------------------------|---------|
| 16 | 5 | 400 |                                       | 1010    |
| 16 | 5 | 400 | с предохранителем 5 x 20 мм           | 109     |
| 32 | 5 | 400 | с предохранителем 5 x 20 мм           | 1011    |
| 16 | 5 | 400 | Двойной зажим<br><b>QUICK-CONNECT</b> | 1010-QC |



1010

### Арт. № 89004

#### Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-розетка 16А, 400В, 5п

#### Кабельные вводы сверху и снизу :

- 1x M12, 1x M20, 2x M25

#### Варианты подключения:

- сечения кабеля до 5 x 6 мм<sup>2</sup>

### VARIABOX-S

IP44 - 130 x 230 mm



### Арт. № 89010

#### Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

#### Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу :

- 1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля :

- для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

### VARIABOX-M

IP44 - 260 x 230 mm



### Арт. № 89076

#### Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

#### Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу :

- 1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля :

- для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

### VARIABOX-L

IP44 - 390 x 230 mm



### Арт. № 89095

#### Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 63А, 400В, 5п

#### Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 63А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу:

- 1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля:

- для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

### VARIABOX-XL

IP44 - 520 x 230 mm



### Арт. № 89987

#### Компоненты:

- 10 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

#### Защита:

- 10 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 63А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу:

- 1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля:

- для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

### VARIABOX-L DUO

IP44 - 390 x 460 mm



### Арт. № 890929

#### Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP67
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP67

#### Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу:

- 1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля:

- для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

### VARIABOX-XL

IP67 - 520 x 230 mm



### Арт. № 896378

#### Компоненты:

- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

#### Защита:

- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

#### Кабельные вводы сверху и снизу:

- 1x M12, 1x M20, 2x M40

#### Подключение кабеля:

- для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм<sup>2</sup>

### VARIABOX-L

IP44 - 390 x 230 mm



#### Арт. № 5401884

##### Компоненты:

6 розетки с заземл. контактом 16А 230В

##### Защита :

6 С-Авт. выкл. 16А, 1п  
1 RCCB 40/0.03А, 4п

**Кабельные входы сверху и снизу:**  
каждый с 2х М40

##### Connection option:

2 кабель до 5 x 25 мм<sup>2</sup>



384 x 255 мм, ластик



#### Арт. № 5401274

##### Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16А 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

##### Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 RCCB 63/0.03А, 4п

**Кабельные входы сверху и снизу:**  
каждый с 2х М40

##### Connection option:

2 кабель до 5 x 25 мм<sup>2</sup>



420 x 300 мм, ластик



#### Арт. № 522590

##### Компоненты:

6 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

1 устройство измерения вращательного поля

##### Защита :

3 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 RCCB 40/0.03А, 4п

##### Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Фазовый инвертор 32А, 400В, 5п

#### Мобильный комбинированный блок

250 x 210 мм -



#### Арт. № 5202245

##### Компоненты:

4 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

##### Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

2 С-Авт. выкл. 16А, 3п

2 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 RCCB 63/0.03А, 4п

##### Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 63А, 400В, 5п с 3 метрами  
кабеля H07RN-F5G10

#### Мобильный комбинированный блок

320 x 245 мм -



#### Арт. № 57148

##### Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

##### Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 16А, 400В, 5п с 2 метрами  
кабеля H07RN-F5G2,5

#### Uni-Block

140 x 140 мм



#### Арт. № 57076

##### Компоненты:

3 розетки с заземл. контактом 16А 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

##### Ввод для кабеля:

1х М25

##### Connection option:

1 кабель до 5 x 10 мм<sup>2</sup>

#### Uni-Block

140 x 140 мм



#### Арт. № 530003

##### Компоненты:

2 Розетки 16А, 230В ~

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

##### Защита:

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 УЗО 4п 40А 30мА

##### Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 16А, 400В, 5п с 2 метрами  
кабеля H07RN-F5G2,5

#### Распределительный блок

365x120 мм



#### Арт. № 546

##### Компоненты:

3 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

##### Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ ввод 16А, 400В, 5п

#### Подвесной распределительный блок

118 x 118 мм,





## Техническая информация

- Материал корпуса: жесткий полиэтилен
- Материал корпуса: жесткий полиэтилен

Арт. № **5202999****Компоненты:**

6 розетки с заземл. контактом 16A 230В  
2 CEE-Розетка 16A, 400В, 5п, IP54

**Защита:**

6 С-Авт. выкл. 16А, 1п  
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п  
1 УЗО 4п 40А 30мА

**Дополнительные компоненты:**

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал  
1 болт для заземления, снаружи корпуса

**Кабельный ввод:**

1 CEE ввод 16А, 400В, 5п



340 x 400 x 350 mm

Арт. № **5203000****Компоненты:**

9 розетки с заземл. контактом 16A 230В  
3 CEE-Розетка 16A, 400В, 5п, IP54  
1 CEE-Розетка 32A, 400В, 5п, IP54

**Защита:**

9 С-Авт. выкл. 16А, 1п  
3 С-Авт. выкл. 16А, 3п  
1 УЗО 4п 40А 30мА

**Дополнительные компоненты:**

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал  
1 болт для заземления, снаружи корпуса

**Кабельный ввод:**

1 CEE ввод 32А, 400В, 5п



340 x 560 x 350 mm

Арт. № **5203001****Компоненты:**

9 розетки с заземл. контактом 16A 230В  
4 CEE-Розетка 16A, 400В, 5п, IP54  
2 CEE-Розетка 32A, 400В, 5п, IP54  
1 CEE-Розетка 63A, 400В, 5п, IP54

**Защита:**

9 С-Авт. выкл. 16А, 1п  
2 С-Авт. выкл. 32А, 3п  
4 С-Авт. выкл. 16А, 3п  
3 УЗО 4п 63А 30мА

**Дополнительные компоненты:**

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал  
1 болт для заземления, снаружи корпуса

**Кабельный ввод:**

1 CEE ввод 63А, 400В, 5п



545 x 600 x 400 mm

Арт. № **5203002****Компоненты:**

9 розетки с заземл. контактом 16A 230В  
4 CEE-Розетка 16A, 400В, 5п, IP54  
4 CEE-Розетка 32A, 400В, 5п, IP54  
2 CEE-Розетка 63A, 400В, 5п, IP54  
1 CEE-Розетка 125A, 400В, 5п, IP54

**Защита:**

9 С-Авт. выкл. 16А, 1п  
4 С-Авт. выкл. 32А, 3п  
4 С-Авт. выкл. 16А, 3п  
2 УЗО 4п 40А 30мА  
2 УЗО 4п 40А 500мА

**Дополнительные компоненты:**

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал  
1 болт для заземления, снаружи корпуса

**Кабельный ввод:**

1 CEE ввод 125А, 400В, 5п



700 x 600 x 400 mm

