

Fix-o-Rail

Распределительные щиты

Изолированные щиты Навесное исполнение

Fix-o-Rail Design

IP40



Применения



Fix-o-Rail Design – щит, выполненный в современном стиле, применяется для установки в новых зданиях и при замене старого оборудования, а также при необходимости монтажа дополнительных

Характеристики

- Изготовлена из ударопрочного материала
- Основание и козырек выполнены из полистирола
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 650°C
- Дверца выполнена из поликарбоната
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 960°C
- Низкие боковые стенки облегчают доступ к устройствам
- Степень защиты: IP40
- Цвета: основание RAL 7036 козырек RAL 7035
- 10, 14 и 18 модулей
- Возможность ввода кабелей в установку сверху, снизу, сбоку и сзади
- Навесное исполнение

Комплектация



- Основание
- Направляющая типа DIN
- Козырек
- Прозрачная дверца
- Наклейки для маркировки цепи
- Изолированный держатель с клеммными колодками "Земля" – "Ноль"





Размеры ● Стр. F.23



Fix-o-Rail Design

| | Высота x Ширина x Глубина | Оборудование | Число модулей | Ссылка № | Упаковка |
|---|---------------------------|--|---------------|---------------|----------|
|  <p>С клеммами заземления и нулевого провода</p> | 208 x 220 x 108 | PE и N 2 (ввод каб. 10 x 16мм ²) | 10 | 618791 | 1/30 |
| | 208 x 292 x 108 | PE и N 2 (ввод каб. 14 x 16мм ²) | 14 | 618792 | 1/30 |
| | 208 x 370 x 108 | PE и N 2 (ввод каб. 18 x 16мм ²) | 18 | 618793 | 1/30 |
| *PE и N - Клеммная колодка "Земля" и "Ноль" | | | | | |
|  <p>Без клемм заземления и нулевого провода</p> | 208 x 220 x 108 | - | 10 | 610070 | 1/30 |
| | 208 x 292 x 108 | - | 14 | 610076 | 1/30 |
| | 208 x 370 x 108 | - | 18 | 610083 | 1/30 |

Дополнительные принадлежности

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|---|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|---|--|
|  <p>Изолированный держатель с клеммными колодками "Земля" и "Ноль" и наклейка для маркировки цепи</p> | <p>610072 1/25</p> <p>Диапазон ввода кабеля: Земля: 8 x 16 мм² и Ноль: 10 x 16 мм² Для щита 610070</p> | <p>Клеммные колодки "Земля" или "Ноль"</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5 x 16мм²</td> <td>610326</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8 x 16мм²</td> <td>610325</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>10 x 16мм²</td> <td>610324</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>14 x 16мм²</td> <td>610323</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>18 x 16мм²</td> <td>610322</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | 5 x 16мм ² | 610326 | 4 | 8 x 16мм ² | 610325 | 4 | 10 x 16мм ² | 610324 | 4 | 14 x 16мм ² | 610323 | 4 | 18 x 16мм ² | 610322 | 4 |  |
| | 5 x 16мм ² | | 610326 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 x 16мм ² | | 610325 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 x 16мм ² | | 610324 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 x 16мм ² | | 610323 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 x 16мм ² | 610322 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>610078 1/25</p> <p>Диапазон ввода кабеля: Земля: 14 x 16 мм² и Ноль: 14 x 16 мм² Для щита 610076</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>610085 1/25</p> <p>Диапазон ввода кабеля: Земля: 18 x 16 мм² и Ноль: 18 x 16 мм² Для щита 610083</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Изолированный держатель для клеммных колодок "Земля" и "Ноль"</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>610071 1/25</p> <p>Для щита 610070</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>610077 1/25</p> <p>Для щита 610076</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>610084 1/25</p> <p>Для щита 610083</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fix-o-Rail Design

