

Opbouwkasten

Fix-o-Rail Standard

IP40



Keurmerk / Markering



Normen

EN 60439-3
AREI art. 248

Toepassingsdomeinen

Voor de verdeling van de elektrische energie in alle domeinen van de bouwsector, zowel in nieuwbouw, renovatie en uitbreiding.

Afmetingen

- 14 modules: 225 x 300 x 120
- 28 modules: 350 x 300 x 120
- 42 modules: 475 x 300 x 120

Voordelen

Veiligheid

- Totale isolatie
- Hoogwaardige kunststof

Universeel

- Eén verdeelkast, geschikt voor alle installatie-vormen.

Installatievriendelijk

- grote bedradingsruimte
- uitneembaar montageraam = voorbedrading in de werkplaats
- gesloten rugzijde: geen voorzorgen voor plaatsing op hygroscopische of licht ontvlambare muur (AREI art. 248).

Stevig

- de enige verdeelkast met dubbele wand, belet elke vervorming.

Beschermingswaarde IP40



Fix-o-Rail Standard - Ledige kasten - Volle deur



	Afmetingen H x B x D (mm)	Aantal modules	Aantal rijen	Art. nr.	Ref. nr.	V.E.
Met één aardrail 011/029200-035	225 x 300 x 120	14	1	011/029100-000	610169	1
Met één aardrail 011/029200-035	350 x 300 x 120	28	2	011/029200-000	610183	1
Met twee aardrails 011/029200-035	475 x 300 x 120	42	3	011/029300-000	610203	1

Toebehoren

Faseraail (zwart)

011/029200-030	610185	4
----------------	---------------	---

Aansluitbereik: 6 x 10 mm² en 2 x 16 mm²

Nulrail (blauw)

011/029200-040	610187	4
----------------	---------------	---

Aansluitbereik: 6 x 10 mm² en 2 x 16 mm²

Aardrail (groen)

011/029200-035	610186	4
----------------	---------------	---

Aansluitbereik: 6 x 10 mm² en 2 x 16 mm²

Invoerstuk

011/029200-055	610188	2
----------------	---------------	---

Universeel zowel voor buizen als kabels

- Voor opbouw-installaties
- Verhoogt de stofdichtheid
- Met voorgeperste uitbrekbare openingen

Een helft voor pakkingsbussen

Een helft voor buizen van 5/8" tot 1 1/4" of voor kabels

Deelbare afdekstrip

011/029000-072	610142	4
----------------	---------------	---

011/029000-272	610484	500
----------------	---------------	-----

Lengte: 72 mm

Gleufbreedte: 45 mm

Afbreekbaar per 9 mm

Afdek kader en deur

011/029100-135	610172	1
----------------	---------------	---

Voor 1 rij-kast

011/029200-135	610192	1
----------------	---------------	---

Voor 2 rijen-kast

011/029300-135	610207	1
----------------	---------------	---

Voor 3 rijen-kast

Railstel RSTN 63A

011/012901-199	610022	18
----------------	---------------	----

Doorsnede rails 6,5 x 9

Railstel RSTN 160A

011/012901-299	617992	1/5
----------------	---------------	-----

Met vaste beschermplaat

Ipiek: 20kA (10 ms)

Icw: 6,2kA (1 s)

Railstel RSTN 160A

011/012901-099	610020	16
----------------	---------------	----

Doorsnede rails 12 x 5 Kortsluitvastheid

Ipiek: 35kA (10 ms)

Afschermplaat

011/012901-100	610021	1
----------------	---------------	---

Voor railstel 011/012901-099

Koppelstuk

011/029200-002	610184	50
----------------	---------------	----

Voor aaneenkoppelen van 2 kasten

Slot

011/029100-021	617925	1
----------------	---------------	---

Veiligheidslot met 2 sleutels