

Fix-o-Rail

Распределительные щиты



Изолированные щиты Скрытая проводка

Fix-o-Rail 150-F4
IP40

Полная безопасность

Завершенность

**Значительная экономия
времени**

Высокое качество

Великолепное исполнение

Применения



Fix-o-Rail 150-F4 это электрический распределительный щит, предназначенный для следующего применения:

- дома: новые здания, реконструкция и дополнительные устройства
- административные здания: офисы, магазины и т.д.

Благодаря аккуратному внешнему виду и цвету декоративной рамы и дверцы, встраиваемый корпус Fix-o-Rail 150-F4 обладает эстетической привлекательностью, особенно важной там, где ценится внешний вид оборудования.

Комплектация

Корпус Fix-o-Rail 150-F4 включает:

- шина заземления
- самоклеящиеся пиктограммы
- этикетки для маркировки цепи
- защитная пластина основания (против пыли и штукатурки)
- руководство по установке
- модульная заглушка
- держатели этикеток



Характеристики

- Высокая степень защиты: IP40-IP07
- Полная изоляция
- Ряды 1-2-3-4 / 14 модулей на ряд
- Для всех видов скрытых проводок
- Один корпус для уст. в кирпичную и железобетонную стену
- Прозрачная или сплошная дверца
- Универсально для всех видов модульных устройств с высотой фланца 47 мм и общей глубиной 70 мм
- Пространство для проводов: 20 мм своб. прост-ва за монтажной рамой, 150 мм между рейками DIN, выше или ниже основания
- Съемная монтажная рама / Съемные вводы
- Простые в установке
- Основание, кабельные вводы и защитная крышка сделаны из высокопрочного материала
- Корпус и панель из полистирола
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 850°C
- Дверца и декоративная рама сделаны из листовой стали, покрытой белым эпоксидным напылением (цвет RAL 9010)
- Согласно EN 60439-3
- Прочный корпус и монтажная рама



Размеры ● Стр. F.22

Fix-o-Rail 150-F4

	Размеры, мм выс. x шир. x гл	Оборудование	In	Число модулей	Число рядов	Ссылка №	Упаковка
 Прозрачная дверца	350x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 14x16мм ²)	50A	14	1	610368	1
	525x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 14x16мм ²)	63A	28	2	610369	1
	675x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 18x16мм ²)	80A	42	3	610370	1
	825x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 18x16мм ²)	100A	56	4	610371	1
 Сплошная дверца	350x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 14x16мм ²)	50A	14	1	610372	1
	525x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 14x16мм ²)	63A	28	2	610373	1
	675x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 18x16мм ²)	80A	42	3	610374	1
	825x375x108	*PE и N: 2 (ввод каб. 18x16мм ²)	100A	56	4	610375	1

*PE и N - Клеммная колодка "Земля" и "Ноль"

Дополнительные принадлежности

	Рамка для установки щита в наполовину утопленном положении (цвет: RAL 9010)	610376	1	Замок	610384	1	
	Для 1-рядного корпуса	610377	1				
	Для 2-рядного корпуса	610378	1				
	Для 3-рядного корпуса	610379	1				
	Для 4-рядного корпуса						
	Модульная заглушка	610382	4	Держатель с клеммными колодками "Земля" или "Ноль"	610385	4	
	Длина = 72 мм Ширина заглушки = 45 мм Секции по 9 мм Цвет RAL 9010						
	Этикетки с держателями	610383	1	Держатель с клеммными колодками L1-L2-L3-N	610387	4	
	Набор из 50 элементов						
	Самоклеющиеся пиктограммы	610380	1	Держатель с клеммными колодками	610532	4	
	Для четкой и постоянной идентификации цепи Набор из 50 элементов						
	Зажимы	610381	1				
	Для крепления к железобетонным стенам						