





Типоразмер





M12 X 1



Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
SNI 01D-1,5-D	I02815	SNI 01D-1,5-D-P12	I02816	SNI 01D-1,5-D-K	I02817	SNI 02D-1,5-D	I02818
Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм
Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм
Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц
Способ подключения	кабель	Способ подключения	разъем	Способ подключения	клеммная коробка	Способ подключения	кабель со штуцером
Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной

Типоразмер

M12 X 1



Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
SNI 03D-1,5-S	I02819	SNI 03D-1,5-S-P12	I02820	SNI 03D-1,5-S-K	I02821	SNI 04D-1,5-S	I02822
Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм
Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм
Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц
Способ подключения	кабель	Способ подключения	разъем	Способ подключения	клеммная коробка	Способ подключения	кабель со штуцером
Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной

Функция переключающих элементов	NAMUR NC
Напряжение питания	7,7...9В
Напряжение питания номин.	8,2 В
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Знач. тока выкл-ля без воздействия	более 2,2 мА
Знач. тока выкл-ля при воздействии	не более 1,0 мА
Нормир. значение сигнала на вкл.	1,8 мА
Нормир. значение сигнала на откл.	1,5 мА
Сопротивление нагрузки выключ.	500...1000 Ом
Номин. сопротивление нагрузки выкл.	1000 Ом
Гистерезис	не более 15%
Температура окружающей среды	-25...+75 °С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Материал корпуса	Л63, Д16Т, 12Х18Н10Т, полиамид ПА6

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя работающего в среде высокого давления необходимо к обозначению добавить значение максимального давления. Например: SNI-03D-1,5-S-50, где "50"-максимальное значение давления в МПа.

ЭйБиЭн

Тел.: +375 17 310 44 44

Тел.: + 375 33 366 51 85

Тел.: +375 44 592 00 86





<https://www.abn.by/> info@abn.by



ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В СРЕДЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА «NAMUR»

Типоразмер





M18 X 1



Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
SNI 05D-4-D	I02823	SNI 05D-4-D-P12	I02824	SNI 05D-4-D-K	I02825	SNI 10D-4-D	I02826
Расстояние действия номин.	4 мм	Расстояние действия номин.	4 мм	Расстояние действия номин.	4 мм	Расстояние действия номин.	4 мм
Расстояние действия гарант.	0...3,5 мм	Расстояние действия гарант.	0...3,5 мм	Расстояние действия гарант.	0...3,5 мм	Расстояние действия гарант.	0...3,5 мм
Частота переключения макс.	600 Гц	Частота переключения макс.	600 Гц	Частота переключения макс.	600 Гц	Частота переключения макс.	600 Гц
Способ подключения	кабель	Способ подключения	разъем	Способ подключения	клеммная коробка	Способ подключения	кабель со штуцером
Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной

Типоразмер

M18 X 1







Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
SNI 11D-1,5-S	I02827	SNI 11D-1,5-S-P12	I02828	SNI 11D-1,5-S-K	I02829	SNI 12D-1,5-S	I02830
Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм	Расстояние действия номин.	1,5 мм
Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм	Расстояние действия гарант.	0...1,3 мм
Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц	Частота переключения макс.	1500 Гц
Способ подключения	кабель	Способ подключения	разъем	Способ подключения	клеммная коробка	Способ подключения	кабель со штуцером
Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной	Способ монтажа	нвыносной

Функция переключающих элементов	NAMUR NC
Напряжение питания	7,7...9В
Напряжение питания номин.	8,2 В
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Знач. тока выкл-ля без воздействия	более 2,2 мА
Знач. тока выкл-ля при воздействии	не более 1,0 мА
Нормир. значение сигнала на вкл.	1,8 мА
Нормир. значение сигнала на откл.	1,5 мА
Сопротивление нагрузки выключ.	500...1000 Ом
Номин сопротив нагрузки выкл.	1000 Ом
Гистерезис	не более 15%
Температура окружающей среды	-25...+75 °С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Материал корпуса	Л63, Д16Т, 12Х18Н10Т, полиамид ПА6

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя работающего в среде высокого давления необходимо к обозначению добавить значение максимального давления. Например: SNI-12D-1,5-S-50, где "50"-максимальное значение давления в МПа.

Типоразмер





M22 X 1,5



	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	SNI 17D-6-D	I02831	SNI 17D-6-D-P12	I02832	SNI 17D-6-D-K	I02833	SNI 18D-6-D	I02834
Расстояние действия номин.	6 мм		6 мм		6 мм		6 мм	
Расстояние действия гарант.	0...5,2 мм		0...5,2 мм		0...5,2 мм		0...5,2 мм	
Частота переключения макс.	500 Гц		500 Гц		500 Гц		500 Гц	
Способ подключения	кабель		разъем		клеммная коробка		кабель со штуцером	
Способ монтажа	невыносной		невыносной		невыносной		невыносной	

Типоразмер

M22 X 1,5



	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	SNI 19D-3-S	I02835	SNI 19D-3-S-P12	I02836	SNI 19D-3-S-K	I02837	SNI 20D-3-S	I02838
Расстояние действия номин.	3 мм		3 мм		3 мм		3 мм	
Расстояние действия гарант.	0...2,5 мм		0...2,5 мм		0...2,5 мм		0...2,5 мм	
Частота переключения макс.	800 Гц		800 Гц		800 Гц		800 Гц	
Способ подключения	кабель		разъем		клеммная коробка		кабель со штуцером	
Способ монтажа	невыносной		невыносной		невыносной		невыносной	

Функция переключающих элементов	NAMUR NC
Напряжение питания	7,7...9В
Напряжение питания номин.	8,2 В
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Знач. тока выкл-ля без воздействия	более 2,2 мА
Знач. тока выкл-ля при воздействии	не более 1,0 мА
Нормир. значение сигнала на вкл.	1,8 мА
Нормир. значение сигнала на откл.	1,5 мА
Сопротивление нагрузки выключ.	500...1000 Ом
Номин сопротив нагрузки выкл.	1000 Ом
Гистерезис	не более 15%
Температура окружающей среды	-25...+75 °С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Материал корпуса	Л63, Д16Т, 12Х18Н10Т, полиамид ПА6

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя работающего в среде высокого давления необходимо к обозначению добавить значение максимального давления. Например: SNI-17D-6-D-P12-1, где "1"-максимальное значение давления в МПа.