



SNI 03 - D - 1,5 - S - P12 - BT - 50

ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

SNI – выключатель бесконтактный индуктивный
особовзрывобезопасный типа «NAMUR»

ГАБАРИТ КОРПУСА

(см. значение в таблице габаритов)

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА:

S – короткий;
C – гладкий;
D – для работы в среде высокого давления

НОМИНАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ**МАТЕРИАЛ КОРПУСА:**

D – Алюминиевый сплав Д16Т;
S – Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;
РА – полиамид ПА6;
L – Латунь Л63;
PL – Пластмасса

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

нет значения – кабель 1,5м;
3 – кабель 3м;
P8 – разъем М8х1;
P12 – разъем М12х1;
РС4 – разъем РС4;
К – клеммная коробка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:**

нет значения – стандартный (-25С..+75С);
BT – высокотемпературный (-15С..+105С);
HT – низкотемпературный (-45..+65С)

МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа

(для датчиков работающих в среде высокого давления)

1 – 1 МПа;
2 – 2 МПа;
.....
50 – 50 МПа