







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





S27



Расстояние переключения Sn 0...4мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	EY02-NO-PNP	E00289	EY02-NO-PNP-P	E00295	EY02-NO-PNP-K	E00301
	②	Нормально-замкнутый	EY02-NC-PNP	E00290	EY02-NC-PNP-P	E00296	EY02-NC-PNP-K	E00302
NPN	④	Нормально-разомкнутый	EY02-NO-NPN	E00292	EY02-NO-NPN-P	E00298	EY02I39-NO-NPN-K	E00304
	⑤	Нормально-замкнутый	EY02-NC-NPN	E00293	EY02-NC-NPN-P	E00299	EY02-NC-NPN-K	E00305

Типоразмер

S27



Погружное исполнение			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	EY01-NO-PNP	E00307	EY01-NO-PNP-P	E00313	EY01-NO-PNP-K	E00319
	②	Нормально-замкнутый	EY01-NC-PNP	E00308	EY01-NC-PNP-P	E00314	EY01-NC-PNP-K	E00320
NPN	④	Нормально-разомкнутый	EY01-NO-NPN	E00310	EY01-NO-NPN-P	E00316	EY01-NO-NPN-K	E00322
	⑤	Нормально-замкнутый	EY01-NC-NPN	E00311	EY01-NC-NPN-P	E00317	EY01-NC-NPN-K	E00323

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	не более 400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67 (погружная часть IP68)		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6 (фторопласт Ф4)		
Способ монтажа	выносной		

Схемы подключения

