






ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...30 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Переключающий	E13-NO-AC	E00357	E13-NO-AC-P	E00359	E13-NO-AC-K	E00361
⑩	Гальванически-развязанный	E13-NC-AC	E00358	E13-NC-AC-P	E00360	E13-NC-AC-K	E00362

Типоразмер

80 X 80 X 40



Расстояние переключения Sn 50мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Переключающий	E14-NO-AC-P	E00363	E14-NO-AC-P	E00365	E14-NO-AC-K	E00367
⑩	Гальванически-развязанный	E14-NC-AC-P	E00364	E14-NC-AC-P	E00366	E14-NC-AC-K	E00368

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	100 Гц		
Ток утечки	не более 1,5 мА		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыносной / выносной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E13-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E13-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения








ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...30 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Переключающий	E13-NO-AC	E00357	E13-NO-AC-P	E00359	E13-NO-AC-K	E00361
⑩	Гальванически-развязанный	E13-NC-AC	E00358	E13-NC-AC-P	E00360	E13-NC-AC-K	E00362

Типоразмер

80 X 80 X 40



Расстояние переключения Sn 50мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Переключающий	E14-NO-AC-P	E00363	E14-NO-AC-P	E00365	E14-NO-AC-K	E00367
⑩	Гальванически-развязанный	E14-NC-AC-P	E00364	E14-NC-AC-P	E00366	E14-NC-AC-K	E00368

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	100 Гц		
Ток утечки	не более 1,5 мА		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыносной / выносной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E13-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E13-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения

