

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Explosion Proof Electrical Equipment



Пылевлагозащищенное освещение

STREET LED

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции I

STREET LED



	СВЕТИЛЬНИКИ НА СВЕТОДИОДАХ
	CEI / EN
ИСПОЛНЕНИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1+A1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-3;

Технические характеристики

Корпус	литье алюминия под давлением
Панель для компонентов	усиленный нейлон
Окраска	порошковая термореактивная, устойчивая к воздействию окружающей среды и коррозии, цвет серый RAL 7038/7039
Рассеиватель	4мм, закаленное
Блок фиксации	для опор Ø60, для опор Ø40 требуется переходник

Электрические характеристики

Питание	Электронный ПРА, 230В 50Гц ($\cos \varphi \geq 0,98$)
Тип светодиодов	Philips REBEL по 1Вт с второстепенными, интегрированными, асимметричными линзами
Проводка	кабели с силиконовой изоляцией, устойчивой к высоким температурам

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
- Напряжение, отличное от стандартного
- Резьбовое подключение отличное от стандартного



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86

Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>

info@abn.by

КОД	ТИП ЛАМПЫ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ	ВЕС [Кг]	ЧЕРТЕЖ
СВЕТИЛЬНИКИ НА СВЕТОДИОДАХ - ПИТАНИЕ 230В, 50Гц				
STREET LED-24	24led x 1W	4800 lm	11,00	A
STREET LED-36	36led x 1W	7200 lm	11,00	A
STREET LED-48	48led x 1W	9600 lm	11,00	A
STREET LED-60	60led x 1W	12000 lm	11,00	A

[illegible]

STREET LED

Семпланг C

ULDR	0.00
ULDR	100.00
ULDR	0.00

Англ. Gamma

Площ. VII

ПРИМЕЧАНИЕ: Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.